

HERMES Spezial S1 Spezialreiniger für Härtefälle

Produktbeschreibung

Hermes Spezial S1 ist ein effektiver Reiniger für extrem starke Verschmutzungen wie Ruß (auch Rauchharz), Teer und Fett. Hermes Spezial S1 ist stark alkalisch und kann in Verdünnung universell für die Reinigung von Putz-, Stein-, Betonoberflächen verwendet werden.

Anwendung und Hinweise

Hinweis: Bei dem Konzentrat handelt es sich um eine stark ätzende Lauge, tragen Sie daher stets eine Schutzbrille, laugenfeste Schutzhandschuhe und Schutzkleidung. Verwenden Sie stets die genau nach Anleitung hergestellte Anwendungslösung.

Anwendung: Um die Reinigungswirkung zu testen, sollte Hermes Spezial S1 zunächst verdünnt an einer Probe­fläche angewendet werden (z.B. eine 1:9 bis 1:4 Mischung). Wurde das gewünschte Reinigungsergebnis nicht erreicht, so kann die Konzentration sukzessive gesteigert werden. Für die Reinigung wird die verdünnte Lösung aufgesprüht bzw. aufgeschäumt oder konzentriert mit einem Injektorsystem zudosiert und in der passenden Konzentration aufgetragen. Bei glatten Oberflächen sollte aufgeschäumt werden, um die Haftung zu erhöhen. Bei stark saugenden Untergründen sollte eine Schaumbildung vermieden werden, da so die Reinigungslösung tiefer in das Material eindringen kann. Nach einer Einwirkzeit von maximal 5 Minuten wird der Schmutz mit einem Hochdruckreiniger abgespült. Die Reinigungslösung sollte nicht auf der Fassade eintrocknen. Mineralische Schmutzkrusten wie zum Beispiel Kalkausblühungen können mit S1 nicht entfernt werden.

Während der Arbeit mit der Anwendungslösung persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzbrille, Mundschutz, wasserdichte Handschuhe, etc.). Saubere Arbeitsgeräte verwenden. Nicht bei Temperaturen unter + 2 °C verarbeiten. Die Anwendungslösung sowie das Fassadenabwasser nicht ins Erdreich gelangen lassen. Stets das Fassadenabwasser auffangen und fachgerecht entsorgen.

Nur für gewerbliche Anwender.

Materialverträglichkeit

Hermes Spezial S1 kann auf folgende Materialien angewendet werden: Putzfassaden aller Art, Steinoberflächen, Kunststoffe aller Art, asbestfreie Faserzementplatten. Vorsicht bei lackierten Oberflächen, Glas und Metallen (speziell Aluminium). Testen Sie bei unbekannten Materialien stets die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch dieses Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind die bei dem Umgang mit Chemikalien gebotenen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Halten Sie sich stets an die Gebrauchsanweisungen. Bei Verwendung von höher konzentrierten Lösungen besteht die Gefahr von Personen- und Umweltschäden.

Vorsicht bei der Verwendung mit Sprühgeräten: Den Sprühnebel nicht einatmen.

Bei Beschwerden einen Arzt konsultieren.

Giftnotruf (24 h): Deutschland: +49 6131-19240, Österreich: +43 1406-4343, Schweiz: 145

Lagerung

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen. Haltbarkeit unter den Bedingungen: mindestens 24 Monate. Die Anwendungslösung sollte innerhalb von sechs Monat aufgebraucht werden.

Die aufgeführten Hinweise basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis. Da die Verarbeitung unserer Produkte durch den Anwender außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.

		
Anwendung	Vorher: - Anwendungslösung herstellen (z.B 1:4 Mischung) - PROBEFLÄCHE anlegen/ alternative Anwendungskonzentration ermitteln - Auffangvorrichtung aufbauen - Baustelle absichern Reinigung: - Aufsprühen oder Aufschäumen - Maximal 5 min warten - Mit viel Wasser abspülen - Abwasser auffangen - Evtl. Vorgang wiederholen Nachher: - Abwasser fachgerecht entsorgen	- Nicht eintrocknen lassen - Nicht bei Temperaturen unter 2 °C verwenden - Nicht bei starkem Wind aufsprühen
Auftragen mit:	Chemiepumpe und Chemielanze, Drucksprüher, Pinsel, Rolle, etc.	
Material-verträglichkeit	Geeignet für: Putz (mineralisch, organisch und gestrichen), Beton, Klinker, Ziegel, Kalksandstein, Naturstein, Faserzement (nur asbestfrei!), Dachziegel und Dachstein.	Ungeeignet für: - Bei lackierten Oberflächen, Glas und Metallen stets die Materialverträglichkeit testen - Nicht eintrocknen lassen
Sicherheit:	- Augenschutz (Schutzbrille, etc.) - Schutzhandschuhe (wasserdicht) - Arbeitskleidung - Augenspüllösung - Baustelle sichern	- Nicht verschlucken - Sprühnebel nicht einatmen - Nicht ins Auge gelangen lassen
Im Fall der Fälle	Ruhe bewahren und Maßnahmen ergreifen: - AUGEN: Mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen - HAUT: Mit viel Wasser abspülen - ARZT: Bei anhaltenden Beschwerden aufsuchen	
Umwelt:	- Fassadenabwasser auffangen und recyceln - Pflanzen vor Sprühnebel schützen	Abwasser nicht versickern lassen
Lagerung:	- Geschlossen im Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar - Die Anwendungslösung sollte innerhalb von 6 Monat aufgebraucht werden.	- Nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen - Vor Sonnenlicht und Hitze sowie Frost schützen